

SMT

"SMTPLUSPRO" ETIQUETEUSE IMPRESSION DIRECTE OU TRANSFERT THERMIQUE



Etiqueteuse avec impression directe ou par transfert thermique, connectable aux indicateurs de la série 3590, CPW, et TRS. L'émission rapide d'étiquettes avec impression à haute résolution et sa taille compacte la rendent adaptée pour l'impression dans tous les environnements industriels. Disponible en version CE-M pour le pesage réglementé.

Service vente et assistance:

**PESAGE SERVICES**

RUE ODILON VEYRUNES - 13280 - RAPHELE LES ARLES  
Tel. 0033 490435118 Fax. 0033 490433314  
contact@pesage-services.com

La solution idéale pour  
les applications industrielles  
évoluées

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- MODE D'IMPRESSION : thermique direct.
- RÉOLUTION D'IMPRESSION : 8 points/mm.
- VITESSE D'IMPRESSION : jusqu'à 200 mm/s.
- MODALITES D'IMPRESSION : Sortie d'étiquettes ou ré-enroulé.
- LARGEUR MAXIMALE D'IMPRESSION : 108 mm.
- LONGEUR D'ETIQUETTE : de 5 à 2286 mm.
- LARGEUR ETIQUETTE : de 25,4 à 118 mm.
- FORMAT DU ROULEAU : diamètre 208,3 mm.
- RUBAN THERMIQUE : diamètre du mandrin 25,4 mm, longueur de 600 mètres largeur de 25,4 mm jusqu'à 114,3 mm.
- POLICES : 8 polices alphanumérique bitmaps
- AFFICHEUR : LCD graphique rétro-éclairé, 128x64 pixel, indication de messages.
- TYPES DE SUPPORTS : Etiquettes et bandes adhésives.
- CODES À BARRES DISPONIBLE :
  - Code barre 1D: Code 39, 93, 128UCC, 128 sous-ABC, 2 / 5, EAN-8, EAN 13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2 (5), MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post, GS1 Databar, Logmars.
  - Code barre 2D : PDF-714, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztech.
- MÉMOIRE PERMANENTE : 4 Mb.
- INTERFACES : RS232C (de 2400 à 115200 bps), Centronics (PSP mode), ou USB 2.0.
- LOGICIEL DE PROGRAMMATION STANDARD : Création d'étiquettes personnalisées avec des logos, des images, les données de poids et des codes à barres.
- DIMENSIONS : 270x308x505 mm (LxHxP).
- POIDS : 18 kg.
- ALIMENTATION : 115/230 Vac, 50/60 Hz.
- TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : de -40°C à +60°C.
- HUMIDITÉ : de 20 % à 85 % sans condensation.
- CABLE DE CONNEXION : 1,5 m de long.

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

- Kit de peeler, avec ré-embobinage automatique.

## DETAIL 1



Remplacement du rouleau d'étiquettes facile et rapide.



[www.diniargeo.com](http://www.diniargeo.com)



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

**DINI ARGEO**  
**FRANCE sarl**  
Nogent-sur-Marne

**DINI ARGEO**  
**GMBH**  
Sinsheim - Germany

**DINI ARGEO**  
**UK Ltd**  
Taunton - United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING**  
**INSTRUMENTS Ltd**  
Shanghai - China

**DINI ARGEO**  
**WEIGHBRIDGES**  
Calto (RO) – Italy



**HEAD OFFICE**  
Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy



***PESAGE SERVICES***

*RUE ODILON VEYRUNES - 13280 - RAPHELE LES ARLES*

*Tel. 0033 490435118 Fax. 0033 490433314*

*contact@pesage-services.com*

**SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE**